

Två elektriska skötbord bredvid varandra

Ett vanligt sätt att skapa en dubbelarbetsplats på är att ställa två elektriska skötbord, varav ett med vask och ett utan, bredvid varandra. Detta kan dock innebära klämrisker eftersom borden ställs nära varandra (vilket behövs för att komma åt vasken från båda borden). Klämrisken gäller framför allt för det barn som ligger på skötbordet utan vask kan klämma sig mellan skivorna då något av borden höjs eller sänks.



Dubbelarbetsplats

Vid behov av en dubbel arbetsplats som är höj- och sänkbar har vi tagit fram flera alternativ som tillgodoser olika behov utan att bygga in klämrisker som beskrivs ovan. Det finns många varianter och vi har därför gjort en indelning i två olika grundalternativ.

Oavsett alternativ är det viktigt att planera in ett säkerhetsavstånd mellan höj och sänkbara skötbord och omgivande ytor för att minimera klämrisken enl ISO 13854:2019

<https://jeltec.se/produkt/skota/skotbord/hojbara-skotbord/dubbelarbetsplats/>

1 – Björk 120 (inkl vask) + ett höjsänkbart skötbord

För många av oss fungerar 90cm som arbetshöjd. Med denna kombination får du en arbetsplats med fast höjd och en med reglerbar höjd.

Kombinationen består av *Skötbord Björk 120*. Du väljer om du vill ha vasken till höger eller vänster och kombinera sedan med ett skötbord med justerbar arbetshöjd (*Lyfta*, *Elit*, *Elin* eller *Manuela*)



2 - Två höjsänkbara skötbord på varsin sida om tvättbänk

Detta är vår mest flexibla dubbelarbetsplats som består av en *Tvättbänk* (golvsstående eller väggmonterad) som du kompletterar med två skötbord med justerbar arbetshöjd (*Lyfta*, *Elit*, *Elin* eller *Manuela*).



Jeltec Produktion AB
Idögatan 35
582 78 Linköping

Telefon: 013-14 83 00
Hemsida: www.jeltec.se
e-post: info@jeltec.se

Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas (ISO 13854:2019)

Denna standard behandlar risker man bör ta hänsyn till för att minimera klämrisker runt motordrivna maskiner.

Tabellen nedan är hämtad ur standarden och ger riktlinjer för skyddsavstånd mellan höjsänkbara skötbord och angränsande utrustning / byggnadsdelar.

Kroppsdel	Minsta avstånd (angett i mm)
Arm	120
Ben	180
Finger	25
Fot	120
Hand / handled / knytnäve	100
Huvud	300
Kropp	500
Tå	50